



**COMERCIALIZADORA CEIV**  
MÉXICO, QUERÉTARO, JALISCO, COAHUILA  
TELÉFONOS: 442 881 0574  
[ventas-centro@ceiv.com.mx](mailto:ventas-centro@ceiv.com.mx), [www.ceiv.com.mx](http://www.ceiv.com.mx)

## Especificación Técnica

Producto: Cable de Asbesto  
Serie: CABS-Series  
Embobinado: Rollos de 100 metros  
Rollos por Caja: 5  
Carrete: PVC  
Sello final: lámina transparente de PVC

## Modelo

# Cable de Asbesto (CABS-Series)



## Generalidades

1. Cable de Asbesto para hasta 700°C
2. Conductor de Cobre Niquelado
3. Filamentos delgados para máxima flexibilidad
4. Aislamiento de Fibra Mineral
5. Hasta 600V
6. Resistente a la alta temperatura

## Especificaciones Técnicas

Conductor: Cu 97%, Ni 3%  
Tratamiento: conductor suavizado por tratamiento térmico  
Calibre de filamentos: 30 AWG  
Conductividad eléctrica:  $58 \times 10^6 \text{ S/m}$   
Resistividad:  $1.68 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$   
Densidad:  $8960 \text{ kg/m}^3$   
Aislamiento dieléctrico: Mica Mineral  
Voltaje máximo de operación: 600 V  
Cubierta exterior: Asbesto con barniz de alta temperatura  
Máxima Temperatura de Operación: 700°C  
Aislamiento antinflama: Sí  
Retardante a la propagación: NMX-J-192-NACE  
Normas: NOM-063-SCFI, NNX-J-037